

系列		特性	使用温度	一	小	长	耐	电压范围 V	电容量范围 μF	寿命 (小时)
			范围 $^{\circ}\text{C}$	般	型	寿	溶			
				品	品	命	剂			
钽 式	HC	标准品	-40(-25)~85	●			●	6.3~550	47~100000	2000
	HJ	小型品	-40(-25)~85		●		●	10~450	56~56000	3000
	HE	宽温标准品	-40(-25)~105	●			●	6.3~500	47~68000	2000
	HK	宽温小型品	-40(-25)~105		●		●	6.3~500	68~68000	3000
	HG	宽温, 高纹波电流	-40(-25)~105		●			250~450	150~680	3000
	HL	宽温小型品, 长寿命	-40(-25)~105		●	●	●	10~450	47~56000	5000
	HY	宽温, 长寿命	-40(-25)~105			●		160~450	47~1800	7000
	JY	宽温, 长寿命	-40(-25)~105			●		400~450	47~470	10000
	HB	宽温耐 125 $^{\circ}\text{C}$	-40~125				●	10~250	100~15000	1000
焊片 型	LM	普通型	-40(-25)~85	●			●	16~450	68~150000	2000
螺 栓 型	GT	标准型	-40(-25)~85	●				16~500	180~680000	2000
	GK	高纹波电流	-25~85					350~500	180~10000	2000
	GM	高纹波电流, 小型品	-25~85		●			350~450	820~10000	2000
	CU	宽温标准品	-40(-25)~105	●				16~500	1000~470000	2000
	GF	应用在逆变电路, 长寿命	-25~85				●	350~600	1000~12000	2000~5000
	GH	应用在逆变电路, 长寿命, 高纹波	-25~85		●	●		400~500	1800~12000	2000~5000
	GN	应用在逆变电路, 长寿命, 高纹波, 小型品	-25~85		●	●		400~500	1800~12000	2000~5000
	GQ	应用在逆变电路, 长寿命, 高纹波, 小型品	-25~85		●	●		400~450	1800~12000	5000
	GL	高纹波, 长寿命	-25~85				●	350~450	1500~12000	20000
	EV	应用在逆变电路, 长寿命	-25~105				●	400~500	1000~6800	2000~5000
EY	应用在逆变电路, 长寿命	-25~105				●	350~450	1500~12000	7000	
特殊 品	LW,SW	应用在电焊机	-25~85					315,475	225~2200	—
	AM	应用在音响设备	-40~85					16~100	470~33000	2000
	DF	应用在照相机闪光灯	-20~55					330,360	200~1500	—
	AR,AG	应用在空调逆变系统	-25~85					400~450	560~1000	3000(AR),5000(AR)